

Karta katalogowa preparatów

PELOX AR oraz AR 90 zasadowy czyszczący

CHARAKTERYSTYKA Preparat **PELOX AR** oraz jego znacznie mocniejsza wersja **PELOX AR 90** przeznaczone są do usuwania wszelkich zanieczyszczeń organicznych. Usuwają brud, tłuszcze, oleje, smary etc. Są całkowicie biodegradowalne. Nadają się do czyszczenia takich materiałów jak: stal szlachetna, ceramika, tworzywa sztuczne, powierzchnie maszyn i urządzeń pokrytych lakierem, etc. Doskonale sprawdzają się przy czyszczeniu rurociągów technologicznych wykorzystywanych w produkcji rafineryjnej, farmaceutycznej, kosmetycznej etc. Preparaty stosowane głównie do wcześniejszego przygotowania wyrobów przed procesem ich dalszej obróbki chemicznej tj. wytrawianiu natryskowemu lub zanurzeniowemu.

SPOSÓB UŻYCIA Preparat **PELOX AR** jak również **AR 90** są gotowe do użycia. Najlepiej nakładać przy użyciu pompy niskociśnieniowej. Nie zaleca się nakładania na gorące powierzchnie oraz powierzchnie poddane bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych. Znajdują zastosowanie również jako kąpiele czyszcząco-odtłuszczające.

CZAS REAKCJI od kilku do kilkudziesięciu minut. Aby dokładnie określić czas, zalecane jest przeprowadzenie testów na próbkach. W przypadku bardzo silnych zabrudzeń powierzchni, proces można powtórzyć.

PO ZAKOŃCZENIU OBRÓBKi elementy należy dokładnie spłukać czystą wodą najlepiej pod wysokim ciśnieniem i poddać obrabiany wyrób dalszej obróbce chemicznej np. wytrawianiu celem usunięcia przebarwień termicznych.

ZUŻYCIE Średnia wydajność preparatu **PELOX AR** lub **AR 90** wynosi około 10 m² z 1 kg przy metodzie natryskowej pompą niskociśnieniową.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA **PELOX AR** lub **AR 90** - opak. 2 kg; 5 kg, 20 kg, 220 kg, 1.000 kg



Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia:

H290 Może powodować korozję metali. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Warunki bezpiecznego stosowania:

P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Zawiera: wodorotlenek sodu



UN 1824